



Pannelli a LED

I nuovi Pannelli a LED a basso consumo che utilizzano un innovativo diffusore progettato da Mitsubishi Chemical che permette di ottenere una eccellente efficacia e uniformità di illuminazione.



- Pannelli a LED a basso consumo con diffusore progettato da Mitsubishi Chemical
- Disponibile con diffusore microprismatico o opalino
- Durata di 50.000 ore (L70B50)
- Efficacia Luminosa pari a 100lm/W
- Flicker-free
- Possibilità di alimentatore DALI
- Cavo di sicurezza
- Ampia gamma di accessori



Codice Prodotto	Potenza (W)	Flusso Luminoso (lm)	UGR	Materiale del Diffusore	Test del filo incandescente (°C)	Dimensioni della griglia (mm)
52246	40	4000	Opal (>19)	PC	850	600x600
52247			Prismatic (<19)	PS	650	
52248			Opal (>19)	PC	850	625x625
52249			Prismatic (<19)	PS	650	
52250			Opal (>19)	PC	850	1200x300
52251			Prismatic (<19)	PS	650	
52258			Opal (>19)	PC	850	1245x307.5
52259			Prismatic (<19)	PS	650	

Accessori

52924 - Cornice di supporto per montaggio a soffitto di Panel 600x600
 52925 - Kit di sospensione Panel 600x600
 52927 - Kit di sospensione Panel 1200x300

52926 - Clip di montaggio a incasso Panel 600x600/625x625
 52928 - Clip di montaggio a incasso Panel 1200x300/1250x312.5

Nota: il driver deve essere acquistato separatamente
 52902 Driver per apparecchi Panel 600x600 / 1200x300
 52903 Driver DALI per apparecchi Panel 600x600 / 1200x300

I modelli con CCT 3000K sono disponibili a richiesta.