



Dalles LED VERBATIM

Dalles LED à haute efficacité énergétique utilisant la nouvelle technologie de diffusion lumineuse Mitsubishi Chemical pour une excellente efficacité et un rendu parfait.



- Dalle LED à haute efficacité énergétique utilisant la nouvelle technologie de diffusion lumineuse de Mitsubishi Chemical
- Deux types de diffuseurs: diffuseur opale et prismatique
- Durée de vie de 50.000 heures (L70B50)
- Efficacité lumineuse de 100lm/W
- Pas de scintillement
- Option DALI
- Cordon de sécurité inclus
- Gamme complète d'accessoires
- 5 ans de garantie



Référence	Puissance (W)	Flux Lumineux (lm)	UGR	Diffuseur	Test au fil incandescent (°C)	Dimensions de la dalle (mm)
52246	40	4000	Opal (>19)	PC	850	600x600
52247			Prismatique (<19)	PS	650	
52248			Opal (>19)	PC	850	625x625
52249			Prismatique (<19)	PS	650	
52250			Opal (>19)	PC	850	1200x300
52251			Prismatique (<19)	PS	650	
52258			Opal (>19)	PC	850	1245x307.5
52259			Prismatique (<19)	PS	650	

Accessoires

52924 - Cadre de fixation au plafond pour dalles 600x600
 52925 - Kit de suspension pour dalles 600x600/ 625x625
 52927 - it de suspension pour dalles 1200x300/ 1250x312.5

52926 - Clips pour l'installation encastrable de dalles 600x600/625x625
 52928 - Clips pour l'installation encastrable de dalles 1200x300/1250x312.5

Les drivers doivent être commandés séparément:
 Driver LED Verbatim 52902 - Driver LED DALI Verbatim 52903
 3000K disponible sur demande