



Projecteurs LED sur rail gradable

Sublimez vos points de vente



- Durée de vie de 50.000 heures (L70B50)
- Résistance au fil incandescent 850°C
- Disponible en trois puissances (15W/ 28W/48W) et deux températures de couleurs (3000K/4000K)
- Design épuré et discret
- Idéal pour un éclairage d'accentuation grâce à sa tête orientable - rotation à 350° et angle d'inclinaison de 180°
- Réflecteur Spot garantissant un haut niveau de flexibilité (20°)
- Facile à intégrer aux systèmes GLOBAL Pro Track grâce à son adaptateur (GA69) Global Pro Trac®
- Gradable
- Equipé du Filtre Vx-filter IRC≥90 pour optimiser simultanément l'IRC et la vivacité des couleurs perçues



Code produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Intensité lumineuse (cd)	Température de couleur (K)	Angle d'inclinaison (°)	Couleur	Dimensions (mm)	Poids (g)
52452	15	1200	2500	3000	180 / 350	Blanc	152x86x128	640
52453		1300	2700	4000				
52454	28	2400	6000	3000				
52455		2600	6500	4000				
52456	48	4100	7200	3000				
52457		4600	8200	4000				
52458	15	1200	2500	3000	180 / 350	Noir	152x86x128	640
52459		1300	2700	4000				
52460	28	2400	6000	3000				
52461		2600	6500	4000				
52462	48	4100	7200	3000				
52463		4600	8200	4000				

Accessories

Réflecteur Spot 20° pour projecteurs LED sur rail: 52917 - pour 15W, 52918 - pour 28W, 52919 - pour 48W

Couleur argent disponible sur demande