



LED Stromschienenstrahler

Eleganz trifft Performance



- 50.000 Stunden Lebensdauer (L70B50)
- Glühdrahtprüfung bei 850°C
- Erhältlich in 3 unterschiedlichen Wattagen (15W/28W/48W) und zwei Lichtfarben (3000K/4000K)
- Ansprechendes und unauffälliges Design
- Ideal für die Akzentbeleuchtung - höchste Flexibilität bei Positionierung und Ausrichtung durch 350° Rotations- und 180° Neigungswinkel
- Auswechselbaren Reflektoren für hohe Flexibilität vor Ort (40°)
- Dank des Global Trac® Adapters (GA69) für Stromschienensysteme von Global Pro geeignet
- Dimmbar
- Ausgestattet mit Vx-Filter für Ra≥90 die den, Farbwiedergabeindex erhöht und die Sättigung von wahrgenommen Farben verstärkt

220-240V	 Dimmable	 50 000 Hours	 40°	 3000K	 4000K	IP20		EQUIPPED WITH Vx-Filter CRI≥90	 850°C	 FLICKER-FREE
----------	--	--	---	---	---	------	---	--------------------------------	---	--

Produkt-nummer	Systemleistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtstärke (cd)	Farbtemperatur (K)	Neigungswinkel (°)	Gehäuse-farbe	Abmessungen (mm)	Gewicht (g)	
52452	15	1200	2500	3000	180 / 350	Weiß	152x86x128	640	
52453		1300	2700	4000					
52454		2400	6000	3000					
52455	28	2600	6500	4000		180 / 350	Schwarz	199x112x168	1000
52456		4100	7200	3000					
52457		4600	8200	4000					
52458	15	1200	2500	3000	180 / 350		Schwarz	152x86x128	640
52459		1300	2700	4000					
52460		2400	6000	3000					
52461	28	2600	6500	4000		180 / 350	Schwarz	199x112x168	1000
52462		4100	7200	3000					
52463		4600	8200	4000					

Zubehör

Spot-Reflektor 20° für LED-Stromschienenstrahler:: 52917 - für 15W, 52918 - für 28W, 52919 - für 48W

Silber auf Anfrage