



LED Stromschienenstrahler

Der perfekten Ersatz für Leuchten mit Halogen-Metaldampflampen



- 40.000 Stunden Lebensdauer (L70B50)
- Lichtausbeute von $\geq 100\text{lm/W}$
- Erhältlich in zwei unterschiedlichen Systemleistungen (24W und 35W) und zwei Lichtfarben (3000K und 4000K)
- Enge Farbtoleranz von SDCM ≤ 3
- Ideal für die Akzentbeleuchtung - höchste Flexibilität bei Positionierung und Ausrichtung durch 350° Rotations- und 180° Neigungswinkel
- Dank des Global Trac® Adapters (GA69) für Stromschienensysteme von Global Pro geeignet

| | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----|-------|-------|---|---------------|--------|---------------|
| 220-240V | 40 000 Hours | 45° | 3000K | 4000K |  | CRI ≥ 80 | 750 °C | CRI ≥ 80 |
|----------|--------------|-----|-------|-------|---|---------------|--------|---------------|

| Produkt-nummer | Systemleistung (W) | Lichtstrom (lm) | Lichtstärke (cd) | Farbtemperatur (K) | Neigungswinkel (°) | Gehäusefarbe | Abmessungen (mm) | Gewicht (g) |
|----------------|--------------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------|
| 52470 | 24 | 2400 | 3100 | 3000 | 180 / 350 | Weiß | 87.5x133.5x175 | 830 |
| 52471 | | 2500 | 3300 | 4000 | | | | |
| 52472 | 35 | 3500 | 7700 | 3000 | | | | |
| 52473 | | 3600 | 8200 | 4000 | | | | |
| 52482 | 24 | 2400 | 3100 | 3000 | 180 / 350 | Schwarz | 87.5x133.5x175 | 830 |
| 52483 | | 2500 | 3300 | 4000 | | | | |
| 52484 | 35 | 3500 | 7700 | 3000 | | | | |
| 52485 | | 3600 | 8200 | 4000 | | | | |

Zubehör

Spot-Reflektor 20° für LED-Stromschienenstrahler: 52937 - für 24W, 52938 - für 35W

 Silber auf Anfrage