

Projecteurs LED sur rail Verbatim

Le remplaçant idéal pour les luminaires d'halogénures métalliques équivalents




- Durée de vie de 40.000 heures (L70B50)
- Efficacité lumineuse de $\geq 100\text{lm/W}$
- Disponible en deux puissances différentes (24W et 35W) et deux températures de couleurs (3000K et 4000K)
- Tolérances chromatiques étroites de SDCM ≤ 3
- Idéal pour un éclairage d'accentuation grâce à sa tête orientable - rotation à 350° et angle d'inclinaison de 180°
- Facile à intégrer aux systèmes GLOBAL Pro Track grâce à son adaptateur (GA69) Global Pro Trac®

220-240V	40 000 Hours	45°	3000K	4000K		CRI ≥ 80	 750 °C	CRI ≥ 80
----------	--------------	-----	-------	-------	---	---------------	---	---------------

Code produit	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Intensité lumineuse (cd)	Température de couleur (K)	Angle d'inclinaison (°)	Couleur	Dimensions (mm)	Poids (g)		
52470	24	2400	3100	3000	180 / 350	Blanc	87.5x133.5x175	830		
52471		2500	3300	4000						
52472	35	3500	7700	3000			180 / 350	Noir	114.5x158x220.5	1360
52473		3600	8200	4000						
52482	24	2400	3100	3000	180 / 350	Noir			87.5x133.5x175	830
52483		2500	3300	4000						
52484	35	3500	7700	3000			180 / 350	Noir	114.5x158x220.5	1360
52485		3600	8200	4000						

Accessoires

Réflecteur Spot 20° pour projecteurs LED sur rail: 52937 - pour 24W, 52938 - pour 35W

 Couleur argent disponible sur demande