



LED Track Light

La sostituzione ideale per i proiettori a binario a ioduri metallici



- Lunga durata 40.000 ore (L70B50)
- Efficienza Luminosa ≥ 100 lm/W
- Disponibile in due potenze (24W e 35W) e due temperature di colore (CCT: 3000K e 4000K)
- Binning stretto: SDCM ≤ 3
- Ideale per l'illuminazione d'accento; di semplice orientamento: rotazione di 350° e 180° di inclinazione verticale
- Perfettamente compatibile con il sistema a binario GLOBAL pro Trac® grazie all'adattatore GA69

220-240V	40 000 Hours	45°	3000K	4000K		CRI ≥ 80	 750 °C	CRI ≥ 80
----------	--------------	-----	-------	-------	---	---------------	---	---------------

Codice Prodotto	Potenza (W)	Flusso Luminoso (lm)	Intensità Luminosa (cd)	CCT (K)	inclinazione/ Rotazione (°)	Colore	Dimensioni (mm)	Peso del prodotto (g)
52470	24	2400	3100	3000	180 / 350	Bianco	87.5x133.5x175	830
52471		2500	3300	4000				
52472	35	3500	7700	3000			114.5x158x220.5	1360
52473		3600	8200	4000				
52482	24	2400	3100	3000	180 / 350	Nero	87.5x133.5x175	830
52483		2500	3300	4000				
52484	35	3500	7700	3000			114.5x158x220.5	1360
52485		3600	8200	4000				

Accessori

Parabola riflettente con angolo di fascio da 20°: 52937 per 24W, 52938 per 35W

 I modelli in colore Argento sono disponibili a richiesta